

安规标注

额定电压: 110-240V 防护等级: IP20

性能参数

光源

光源的颜色组成:白光、双色温、7色RGBHALC,

光源额定寿命:可达50000小时

*灯具光度参数

发光效能: 400W 37lm/W

光束角(配套镜头): 变焦:15-35°/25-50°

定焦: 5°/8°/10°/12°/14°/15°/19°/20°/25°/26°

/36°/50°/60°

*灯具光色参数

色温: 2000K-10000K 显色性: CRI Ra≥96 高显指

*灯具电气参数

最大输入功率: 400W

灯具功能

使用转向角度X: ±180° Y:±135°

适配镜头卡口:有 图案插卡插口:有 刷新频率控制:不可调 散热控制:智能风扇散热 调光模式:线性调光 显示界面:液晶屏

控制

标准DMX512协议

其他

工作环境温度范围: -10至40℃

噪声: ≤33dB 闪烁频率: 20K 光色校正: 七色

执行标准

安全标准: GB 7000.217

配置

标配配件: 电源线, 信号线

可选配件: 灯钩, 保险链, 镜头, 缩光圈,

LOGO片 (可定制)



XENI45-PAN-2C 9711lm ()

XENI45-PCN-7C 10122lm •••••







高亮度输出

七色混光配色、宽色域光谱

