



V40S
LED 400W 聚光灯
V30S
LED 300W 聚光灯
V23S
LED 200W 聚光灯

型号	灯具总光通量	
VIVI40-SAN-LC	18100lm	○
VIVI40-SAN-HC	21000lm	●
VIVI40-SAN-2C	12959lm	●
VIVI40-SAN-5C	6665lm	●●●●●

型号	灯具总光通量	
VIVI30-SAN-LC	17853lm	●
VIVI30-SAN-HC	20704lm	○
VIVI30-SAN-2C	10341lm	●
VIVI30-SAN-5C	6442lm	●●●●●

型号	灯具总光通量	
VIVI23-SAN-LC	9075lm	●
VIVI23-SAN-HC	11281lm	○
VIVI23-SAN-2C	9718lm	●



MONON LED 聚光灯是VIVI系列最新组合型灯具，色温纯正，更好还原展品或人物的原色。使用全铝合金材料制成，更快导走灯具的热量；此款灯具外形美观，小巧，便于运输及安装使用。



安规标注

额定电压: 110-240V
IP20防护等级

性能参数

*光源

光源的颜色组成:
3000K/6000K全白, 混白;
5色: RGBAL
光源额定寿命: 可达50000小时

*灯具光度参数

发光效能: 300W 69lm/W
200W 51lm/W

光束角 (配套镜头):
MDX电子调焦:15-60°

*灯具光色参数

色温: 3000K-6000K线性可调
显色性: CRI RA≥95

*灯具电气参数

最大输入功率: 400W/300W/200W

灯具功能

使用转向角度X: ±180° Y:±135°
适配镜头卡口: 无
图案插卡插口: 无
刷新频率控制: 不可调
散热控制: 智能风扇散热
调光模式: 线性调光
显示界面: 液晶屏

控制

标准DMX512协议

其他

工作环境温度范围: -10至40℃
噪声: 33dB
闪烁频率: 10K
光色校正: 无

执行标准

安全标准: GB 7000.217

配置

标配配件: 电源线, 信号线
可选配件: 灯钩, 保险链, 遮光叶

