

**D45M**  
LED 400W 专业版平板灯

**D32M**  
LED 300W 专业版平板灯

**D22M**  
LED 200W 专业版平板灯



#### 安规标注

额定电压: 110-240V  
IP20防护等级

#### 性能参数

##### \*光源

光源的颜色组成:  
双色温、白光  
4色: RGBW,  
光源额定寿命: 可达50000小时

#### \*灯具光度参数

发光效能:  
200W: 58lm/w 63lm/w  
300W: 59lm/w 57lm/w  
400W: 55lm/w  
光束角: 120°

#### \*灯具光色参数

色温: 3000K-6000K  
显色性: CRI Ra≥97

#### \*灯具电气参数

最大输入功率: 200W/300W/400W

#### 型号

DYNA45-MAN-2C	灯具总光通量
28500lm	●
DYNA45-MAN-4C	26500lm
	● ● ● ●

#### 型号

DYNA32-MAN-2C	灯具总光通量
21001lm	●
DYNA32-MAN-4C	22726lm
	● ● ● ●

#### 型号

DYNA22-MAN-2C	灯具总光通量
14743lm	●
DYNA22-MAN-4C	18783lm
	● ● ● ●

#### 灯具功能

使用转向角度X: ±180° Y:±135°  
刷新频率控制: 可调  
散热控制: 智能风扇散热/无风扇可选  
调光模式: 线性调光  
显示界面: 液晶屏

#### 控制

标准DMX512协议

#### 其他

工作环境温度范围: -10至40°C  
噪声: 无  
闪烁频率: 10K/28K  
光色校正: 无

#### 执行标准

安全标准: GB 7000.217

#### 配置

标配配件: 电源线, 信号线  
可选配件: 灯钩、保险链

