R10M
LED 120W 平板灯
R05M
LED 60W 平板灯

型号	灯具总光通量
RELA10-MAN-2C	8270lm
RELA05-MAN-2C	2800lm

安规标注
额定电压：110-240V
IP20防护等级

性能参数
***光源**
光源的颜色组成：
双色温 白光
光源额定寿命：可达50000小时

***灯具光度参数**
发光效能：78.8lm/W
光束角：100*60°

***灯具光色参数**
色温：3000K-6000K
显色性：CRI Ra≥97

***灯具电气参数**
最大输入功率：120W/60W

灯具功能
使用转向角度Y:±35°
刷新频率控制：不可调
散热控制：空气对流散热
调光模式：线性调光
显示界面：数码管

控制
标准DMX512协议

其他
工作环境温度范围：-10至40℃
噪声：无
闪烁频率：10K/28K
光色校正：无

执行标准
安全标准：GB 7000.217

配置
标配配件：电源线，信号线
可选配件：灯钩、保险链

MONON推出新款的LED嵌入式平板灯采用高显色指数小功率LED作发光元件，形成大面积矩阵发光，具有光效高，显色性好（RA>97），色温可调(3000K到6000K)，无眩光，光斑均匀、柔和，清晰度高等诸多优点。灯具考虑到场所装饰要求，嵌入式安装，灯具功率小，灯体自然散热，无风扇。投射角度任意调整电子调节旋转-35°~35°，不使用时与装修吊顶平面融为一体。